


# HMTvh 1501 Var. H63

Medikamentenkühlgerät mit Umluftkühlung  
Perfection



|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Brutto- / Nettorauminhalt              | 134/82 l                                         |
| Außenmaße in mm (B/T/H)                | 597/605/819                                      |
| Innenmaße in mm (B/T/H)                | 450/440/620                                      |
| Energieverbrauch in 365 Tagen          | 111 kWh <sup>1</sup>                             |
| Umgebungstemperatur                    | +10 °C bis +35 °C                                |
| Wärmeabgabe                            | 130 kJ/h                                         |
| Kältemittel                            | R 600a                                           |
| Geräusch-Schallleistung                | 44 dB(A)                                         |
| Frequenz / Spannung                    | 50/60 Hz / 220-240 V~                            |
| Kühlsystem                             | dynamisch                                        |
| Abtauverfahren                         | automatisch                                      |
| Temperaturbereich                      | +5 °C                                            |
| Gradient / max. Fluktuation            | 2,7 °C <sup>2</sup> / 3,9 °C <sup>3</sup>        |
| Gehäusematerial/Farbe                  | Stahl / weiß                                     |
| Türmaterial / Farbe                    | Stahl / weiß                                     |
| Material Innenbehälter                 | Kunststoff weiß                                  |
| Art der Steuerung                      | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe                  |
| Alarm bei Störung                      | optisch und akustisch                            |
| Netzausfallalarm                       | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
| Potentialfreier Kontakt                | Ja                                               |
| Art der Vernetzbarkeit                 | SmartModule                                      |
| Vernetzungslösung                      | Integriert, entnehmbar                           |
| Schnittstelle                          | WLAN/LAN                                         |
| Datenlogger                            | integriert, USB-Schnittstelle                    |
| Innenbeleuchtung                       | LED-Lichtsäule links                             |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 390 / 370                                        |
| Belastbarkeit Ablageflächen            | 25 kg                                            |
| Maximale Gesamtbeladung                | 75 kg                                            |
| Griff                                  | Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik      |
| Fühlerdurchführung                     | 1 x Ø 12 mm                                      |
| DIN 13277                              | Ja                                               |
| Art des Schlosses                      | elektronisch, mit Fernbedienung                  |
| Türanschlag                            | rechts wechselbar                                |
| Brutto-/Nettogewicht                   | 39,9/38 kg                                       |
| EAN-Nr.                                | 9005382274378                                    |
| Reinraumklasse nach ISO EN 14664-1     | ISO-Klasse 6                                     |
| GMP Reinraumklasse                     | GMP-Klasse B                                     |

<sup>1</sup> gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten.

<sup>2</sup> Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

<sup>3</sup> Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.